



## WELDARC 300 TE XL C

PORTABLE POWER

Сварочные агрегаты Серия WELDARC INTENS

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Большая автономность
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
- Компактное шасси

### Серия WELDARC INTENS

Гамма предоставляет решение 2 в 1 - генераторная установка + сварочный агрегат, производственные и адаптированные к постоянному использованию.



## WELDARC 300 TE XL C

### Сварочный аппарат ОСОБЕННОСТИ

Серия	WELDARC INTENS
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	7
Максимальная мощность LTP (кВА)	8.75
Режим нормальной сварки 35% (A)	300
Режим интенсивной сварки 60% (A)	250
Напряжение зажигания (В)	75
Минимальный диаметр штока (мм)	1.6
Максимальный диаметр штока (мм)	5
Топливо	Бензин
Резервуар (л)	35
Расх. 75% (л/ч) *	3.80
Запас хода 75% (ч) *	9.2
Гарантированный уровень звукового давления LwAdБ(A)	101
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	86.5
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	72.4

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER
Обозначение двигателя	CH680
Распределение	Верхнеклапанный
Запуск	Электрический
Датчик уровня или давления масла	Да
Объем цилиндра (см3)	674
Емкость по маслу, л	1.90

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

### Собственности, отчужденной и коробки

1 розетка 230В 16А - выключатель + 1 розетка 400В 16А CEE - выключатель + счетчик отработанных часов + дифференциальная защита

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	89.50
Ширина (см)	57
Высота (см)	77
Вес нетто (кг)	152

### УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка/Поддон
Длина (см)	91
Ширина (см)	58.50
Высота (см)	92
Вес (кг)	165
Тип палеты	
Количество коробок на палете	0
Высота упакованной палеты (см)	0
Вес упакованной палеты (кг)	0



ООО «Синергетика» - мастер-дистрибьютор SDMO в России  
127299, Москва, ул. Космонавта Волкова д.10, стр.1, тел. (495) 786-4812, факс (495) 786-4813, бесплатный звонок из РФ: 8 (800) 100-7070  
www.sdmo-master.ru info@sdmo-master.ru

## Аксессуары Книги



Воронка



Руководство по использованию и обслуживанию

## ВАРИАНТЫ



RKB2

RKB2

Тележка для перевозки генераторов, мощность которых больше 6 кВт



34992319  
20060

RKS5

комплектов для обслуживания двигателя KOHLER CH680



RH2

RH2

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO