



WELDARC 300 TDE XL C

PORTABLE POWER

Сварочные агрегаты Серия WELDARC DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Большая автономность
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
- Компактное шасси

Серия WELDARC DIESEL

Гамма предоставляет решение 2 в 1 - генераторная установка + сварочный агрегат с продолжительным временем непрерывной работы вплоть до двойного его значения для бензиновых агрегатов. Особая приспособленность к интенсивному использованию.



WELDARC 300 TDE XL C

Сварочный аппарат ОСОБЕННОСТИ

Серия	WELDARC DIESEL
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	7
Максимальная мощность LTP (кВА)	8.75
Режим нормальной сварки 35% (A)	300
Режим интенсивной сварки 60% (A)	250
Напряжение зажигания (В)	75
Минимальный диаметр штока (мм)	1.6
Максимальный диаметр штока (мм)	5
Топливо	Дизельное топливо
Резервуар (л)	35
Расх. 75% (л/ч) *	1.70
Запас хода 75% (ч) *	20.51
Гарантированный уровень звукового давления LwAдБ(A)	109
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	94.53
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	80.42

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER DIESEL
Обозначение двигателя	KD425-2
Распределение	Верхнеклапанный дизель
Запуск	Электрический
Датчик уровня или давления масла	Да
Объем цилиндра (см3)	851
Емкость по маслу, л	2.60

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

Собственности, отчужденной и коробки

1 розетка 230В 16А - выключатель + 1 розетка 400В 16А CEE - выключатель + счетчик отработанных часов + дифференциальная защита

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	89.50
Ширина (см)	57
Высота (см)	77
Вес нетто (кг)	175

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка/Поддон
Длина (см)	91
Ширина (см)	58.50
Высота (см)	92
Вес (кг)	188
Тип палеты	
Количество коробок на палете	0
Высота упакованной палеты (см)	0
Вес упакованной палеты (кг)	0



ООО «Синергетика» - мастер-дистрибьютор SDMO в России
127299, Москва, ул. Космонавта Волкова д.10, стр.1, тел. (495) 786-4812, факс (495) 786-4813, бесплатный звонок из РФ: 8 (800) 100-7070
www.sdmo-master.ru info@sdmo-master.ru

Аксессуары Книги



Воронка



Руководство по использованию и обслуживанию

ВАРИАНТЫ



RKB2

RKB2

Тележка для перевозки генераторов, мощность которых больше 6 кВт

no picture

34992310
01776

RKDS3

комплектов для обслуживания двигателя KOHLER KD425-2



RH2

RH2

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO