



WELDARC 180 DE C

PORTABLE POWER

Сварочные агрегаты Серия WELDARC DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Малый расход
- Легкий встроенный бак для хранения топлива
- Великолепное соотношение технико-эксплуатационных показателей к цене

Серия WELDARC DIESEL

Гамма предоставляет решение 2 в 1 - генераторная установка + сварочный агрегат с продолжительным временем непрерывной работы вплоть до двойного его значения для бензиновых агрегатов. Особая приспособленность к интенсивному использованию.



WELDARC 180 DE C

Сварочный аппарат ОСОБЕННОСТИ

Серия	WELDARC DIESEL
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	4
Максимальная мощность LTP (кВА)	4
Режим нормальной сварки 35% (А)	180
Режим интенсивной сварки 60% (А)	145
Напряжение зажигания (В)	75
Минимальный диаметр штока (мм)	1.6
Максимальный диаметр штока (мм)	4
Топливо	Дизельное топливо
Резервуар (л)	5
Расх. 75% (л/ч) *	1.20
Запас хода 75% (ч) *	4.16
Гарантированный уровень звукового давления LwАдБ(А)	108
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	93.15
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	78.79

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER DIESEL
Обозначение двигателя	KD440E
Распределение	Верхнеклапанный дизель
Запуск	Электрический
Датчик уровня или давления масла	Да
Объем цилиндра (см3)	442
Емкость по маслу, л	1.50

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

Собственности, отчужденной и коробки

2 розетки 230В 10/16А - выключатель

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	81
Ширина (см)	55.50
Высота (см)	59
Вес нетто (кг)	100

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	82
Ширина (см)	56.50
Высота (см)	60
Вес (кг)	103
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	6
Высота упакованной палеты (см)	193
Вес упакованной палеты (кг)	628



ООО «Синергетика» - мастер-дистрибьютор SDMO в России
127299, Москва, ул. Космонавта Волкова д.10, стр.1, тел. (495) 786-4812, факс (495) 786-4813, бесплатный звонок из РФ: 8 (800) 100-7070
www.sdmo-master.ru info@sdmo-master.ru

Аксессуары Книги



Бак для хранения



Руководство по использованию и обслуживанию



Эргономические ручки захвата



Воронка

Фиксирующие штифты на земле

ВАРИАНТЫ



R01

R01

Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.

34992310
02575

RKB1HD

ERR:not found in dict valeurs



R10

R10

Он включает 1X10 м кабеля, 1 зажим на массу, 1 электрододержатель, 1 молоток, 1 щетку, 1 экран.

no picture

34992310
01745

RKDS1

комплектов для обслуживания двигателя CH350E и CH440E (Diesel 6000 E XL C - Diesel 6500 TE XL C)



RH1

RH1

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



RPQ

RPQ

Для соединения массы вашего генератора с землей
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².